

電源が無いところでも電気が使える



エコパワーソーラー電源ユニット

NETIS登録番号 KT-220119-A

2400Wh大容量バッテリー
150Wソーラーパネル

リチウムイオンバッテリー採用
重さ24kg 手軽に使える

防滴・防塵設計 屋外使用可

標準バッテリーと同じ大きさで
2倍の容量を実現！



各種電気機器に対応



監視カメラ



照明機器



パソコン・スマホ



家電機器

軽量で使いやすい！ 2400wh リチウム採用
監視カメラや測定機器への電源供給に最適

ソーラー電源ユニットは太陽光をエネルギー源として監視カメラや各種の電気機器に電力を供給することができ、バッテリーに余剰電力を蓄えることにより発電の行われない夜間や悪天候時であっても電力を利用することができる電源装置です。

ソーラーパネルは、最大3枚まで接続することが可能で最大450Wまで発電能力を増やすことが可能です。

NETIS登録番号 KT-220119-A

エコパワーソーラー電源ユニット仕様

大容量バッテリー



容量
2400wh

最大出力
200w

定格出力
100w

最大
パネル枚数
3枚

容量	2400wh/200AH
種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
型番	EPSDU-2400-8
外形サイズ	【バッテリー・インバーター部】 幅400×奥行390×高さ357(mm)
重量	約 24kg
電源	AC100V コンセント × 2
出力	AC100V 最大 200W/ 定格 100W 正弦波インバーター搭載
ソーラー標準 ソーラーパネル	150W 1枚付属 最大3枚まで接続可能

使用事例 監視カメラの電源確保に▼



使いやすい重量で大容量を実現

1200wh標準バッテリーの大きさと**2400whの大容量**を実現。バランスの取れた性能で使いやすさ大幅アップ。

推奨使用機器

エコパワー 2400Wh + 150Wソーラーパネル**2**枚



推奨使用機器	無日照稼働時間
振動騒音計 (30W)	約 70時間
LED照明 (20W)	約 100時間
レーザーバリア (30W)	約 70時間
警報機器パトライト (20W)	約 100時間

適応消費電力**30W**までを推奨

エコパワー 2400Wh + 150Wソーラーパネル**4**枚



推奨使用機器	無日照稼働時間
騒音振動計+監視カメラ (45W)	約 48時間
レーザーバリア+ 警報装置パトライト (50W)	約 44時間
変位計測システム (50W)	約 44時間

適応消費電力**50W**までを推奨

(注) 上記は標準的な日照条件や過去実績をもとにした推奨の組み合わせとなります。安定的に稼働できるかは、現地の日照条件に依存します。



監視カメラレンタル | 株式会社オンリースタイル エナジー

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中2-18-9 第2オーエスビル

☎ 03-6699-8069

✉ info@onlystyle-energy.jp

平日11:00~17:00 土日、祝日除く

🌐 kansicamera-rental.com

商品詳細はHPを
ご覧ください。

