

電源のない現場も、 すぐに見える化。



ソーラー発電 × 蓄電池 × 通信 × 監視カメラを

ワンパッケージでレンタル

建設現場・資材置き場・河川・山間部・研究観測など、
電源確保が難しい場所でも導入しやすい
屋外向け監視カメラレンタルです。
ソーラー発電と蓄電池を組み合わせ、
遠隔から現場の状況確認ができます。

こんなお悩みを解決します

- ✓ 現場に電源がない
- ✓ 離れた場所の状況を確認したい
- ✓ 短期間だけ監視したい
- ✓ 設置・撤去の手間を減らしたい

エコパワーカメラの特長

電源工事不要



ソーラーと蓄電池で
電源のない現場でも
すぐに導入可能。

遠隔監視対応



スマホ・PCから
いつでもどこでも
現場を確認。

短期・長期 レンタル対応



イベントや工事などの短期間から
長期利用まで柔軟に
対応します。

屋外現場に対応



防水・防塵設計で、
過酷な屋外環境でも
安心して使用可能。

主な導入シーン



建設現場



資材置き場



河川・インフラ監視



不法投棄対策



研究観測



イベント会場

電源の取れない現場に **監視・通信・電源** をまとめてご提案します。

エコパワーカメラ サービス内容

エコパワーカメラは、ソーラー発電・蓄電池・通信機器・監視カメラを組み合わせ、電源のない現場にも対応しやすい監視システムをご提案します。用途や設置環境に応じて、最適な構成をご案内します。

システム構成イメージ

①ソーラーパネル



影に強い全並列
ソーラーパネル
150W

②蓄電池



安心のリン酸鉄
リチウムイオンバッテリー
1200wh / 2400wh

③通信機器



LTEで遠隔接続
ルーターは
バッテリーに内蔵

④監視カメラ



現場映像を
リアルタイムで確認
カメラは安心の日本製

主な特長

電源工事不要



ソーラーと蓄電池で
電源のない現場でも
すぐに導入可能。

遠隔監視対応



スマホ・PCから
いつでもどこでも
現場を確認。

短期・長期 レンタル対応



イベントや工事などの短期間から
長期利用まで柔軟に
対応します。

屋外現場に対応



防水・防塵設計で、
過酷な屋外環境でも
安心して使用可能。

おすすめ用途



建設現場の
進捗確認



資材置き場の
防犯対策



河川・インフラの
定点監視



不法投棄対策



研究観測
遠隔観測



イベント会場の
見守り

オンリースタイルエナジーの強み

バッテリーメーカー ならではの開発力



商用電源がない場所でも
導入しやすい構成

電源・通信・カメラを まとめて提案



ワンストップで最適な組み合わせをご提案

レンタルから 運用サポートまで対応



導入から回収・継続利用
まで柔軟にサポート

選べるカメラ 2種類

Iタイプ PTZ 光学3倍ズーム



360度光学3倍ズーム
無日照 5日間駆動※

Iタイプ 軽量・コンパクトモデル



軽量・コンパクト・低消費電力
無日照 9日間駆動※

有効画素数	200万画素(2MP:フルHD)	
ズーム	光学3倍	
PTZ範囲	水平350°、垂直90°	
最低照度	(カラー) 0.01lx (白黒) 0.004lx (カラー) 0.01lx (白黒) 0.004lx	
通信	LTE (DoCoMo MVNO)	
保存形式	H.265・H.264 JPEG (MJPEG)	
記録媒体	SDカード(512GB)	
保存可能日数	約4週間	
取付方法	単管	単管・三脚
無日照稼働時間	標準バッテリー 5日 大容量バッテリー 10日	標準バッテリー 9日 大容量バッテリー 18日

※ 稼働日数は標準バッテリー使用時の日数となります。

選べるバッテリー 2種類

標準バッテリー

1200_{wh}

充電無しでも
最大5日間、
連続稼働可能。

影に強い全並列接続
150Wソーラーパネル



大容量バッテリー

2400_{wh}

充電無しでも
最大10日間
連続稼働可能。

影に強い全並列接続
150Wソーラーパネル



製品詳細

カメラ部

消費電力	約7W
保存容量	512GB
可能日数	約4週間

全カメラタイプ共通になります。

Iタイプ 光学ズームモデル

2MP/1080P、H265、3.1倍光学ズーム、PTZ、単管マウント

Iタイプ 軽量・コンパクトモデル

2MP/1080P、H265、パンチルト、三脚マウント

バッテリー部

容量	1200Wh(100AH) / 2400Wh(200AH)
種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寸法	1200Wh：幅400mm x 奥行390mm x 高さ358mm 約15kg 2400Wh：幅600mm x 奥行359mm x 高さ383mm 約25kg

1200Whリチウムイオンバッテリー / 充電無しでも最大5日間連続稼働。

2400Whリチウムイオンバッテリー / 充電無しでも最大10日間連続稼働。

ソーラーパネル部

最大出力	150W
寸法	長さ 1039mm x 幅 658mm x 高さ 35mm 約7kg

最大出力150W、汚れ、影に強い全並列接続ソーラーパネル。/ 晴天時、1200whの標準バッテリーを約3日で満充電可能。
(5000whの大容量バッテリーは約10日)

通信

モバイル通信	4GLTE NTTドコモMVNO回線
--------	--------------------

ドコモ系MVNOLTE搭載。ネット環境の設備不要。設定不要。通信量込み。

オプション

高さ(最大)

6M三脚



短期・長期 ともにご相談ください。
監視・通信・電源 を組み合わせた現場向けソリューションをご提案します。



監視カメラレンタル | 株式会社オンリースタイル エナジー

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中2-18-9 第2オーエスビル

☎ 03-6699-8069

✉ info@onlystyle-energy.jp

平日11:00~17:00 土日、祝日除く

🌐 kansicamera-rental.com

商品詳細はHPを
ご覧ください。

